




NOUVEAUTÉ



- A - Main courante rectangulaire 20x80 mm
- B - Barreau support rectangulaire 20x40 mm
- C - Profil bas 10x80 mm
- D - Pièce de réhausse et calage, soudée



Main courante
20x80 mm

Description du produit

- Structure et remplissage soudés. Aucune visserie.
- Hauteur standard 1010 mm selon la norme en vigueur. Possibilité de faire varier cette hauteur selon la configuration du chantier.
- Bouchons aluminium laqués aux extrémités des mains courantes.
- Barreaux supports 20x40 mm, positionnés de façon homogène sur chaque travée avec un espacement défini selon les essais et calculs.
- Visserie conseillée : goujon d'ancrage M10 ou M12, type Fischer FBN II
- Pose : les garde-corps sont livrés par travées allant jusqu'à 6m, prêts à poser, pour un gain de temps sur chantier.
- Finition : dérochage mécanique puis thermolaquage poudre polyester. Garantie de 10 ans.

Nez de dalle : non disponible

Rampant : non disponible

Pente : oui en option

Cintrage sur chant : sur consultation

Rampant + cintrage : non disponible

Anodisation : oui en option

Anodisation + laquage : oui en option

Livré : assemblé par soudure prêt à poser

Largeur entre fixations : 250 à 350 suivant catégorie

Longueur maxi : 6 ml par élément

Réglementation, conception et mises en œuvre

Le garde-corps proposé répond aux différentes normes en vigueur et notamment :


- NF P01-012 - juillet 1988 : Règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d'escalier
- NF P01-013 - août 1988 : Essais des garde-corps - Méthodes et critères
- NF EN 1991-1-1 (mars 2003) : Eurocode 1 - Actions sur les structures et ses annexes NF P06-111-2 (juin 2004) et NF P06-111-2/A1 (mars 2009)

La conception, l'assemblage, l'intégration des remplissages et les études d'implantation des garde-corps **ALUCONCEPT**, forment un ensemble, permettant de garantir leur conformité normative ainsi que leur qualité finale. Les plans d'implantation fournis devront être scrupuleusement respectés pour permettre d'être en conformité avec les vides réglementaires et les espacements autorisés entre potelets supports définis par les essais.


Certifiés pour les catégories A, B, C1 à C4,
comme défini dans la norme
NF P06-111-2/A1 de mars 2009

Personnalisations


- 12 coloris standards. Autres coloris disponibles sur demande.




Ivoire
1015 FT




Noir
2100 S



Gris
2900 S



Rouge Pourpre
3004 FT



Vert
6009 FT




Gris Beige
7006 FT



Gris Anthracite
7016 FT




Gris antique




Brun Gris
8019 FT



Noir
9005 FT



Blanc
9016 Mat



Blanc
9010 FT

Réalisations & configuration de votre projet sur www.aluconcept-fabricant.fr/garde-corps



11, rue de la Breuchillière
21000 Dijon
Tél. : 03 80 29 20 50
Fax : 03 80 29 64 95

www.aluconcept-fabricant.fr

